

# USB Capture系列



美乐威USB Capture、USB Capture Plus和USB Capture Pro系列外置采集棒能够轻松将高质量的音视频信号采集进市场领先的视频会议、直播推流、现场制作、教育录播等软件。

USB Capture系列型号对比表

型号	HDMI 4K Pro	SDI 4K Pro	HDMI 4K Plus	SDI 4K Plus	HDMI Plus	SDI Plus	DVI Plus	AIO	HDMI Gen 2	SDI Gen 2
输入接口										
视频输入接口	HDMI	12G-SDI	HDMI	6G-SDI	HDMI	3G-SDI	HDMI/DVI/ VGA/CVBS	HDMI/SDI/DVI/ VGA/CVBS/ S-video	HDMI	3G-SDI
内嵌音频	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
音频输入接口	3.5mm 麦克风	3.5mm Line In	3.5mm 麦克风	3.5mm Line In	3.5mm 麦克风	3.5mm Line In	3.5mm Line In	RCA (左右声道)		
采集视频路数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
分辨率/帧率										
输入最高支持	4Kp60 4:4:4	4Kp60 4:2:2	4Kp60 4:4:4	4Kp30 4:2:2	4Kp60 4:2:0	2048x1080 60fps 4:2:2	1920x1080 90fps 4:4:4	2048x1080 60fps 4:4:4	2048x1080 60fps 4:4:4	2048x1080 60fps 4:2:2
采集最高支持 <sup>1</sup>	4Kp60 4:4:4	4Kp60 4:2:2	4Kp30 4:2:0	4Kp30 4:2:0	1080p60 4:4:4	1080p60 4:4:4	1080p60 4:4:4	1080p60 4:4:4	1080p60 4:4:4	1080p60 4:4:4
输出接口										
环路输出	√	√	√	√	√	√				
音频输出	3.5mm 耳机	3.5mm Line Out	3.5mm 耳机	3.5mm Line Out	3.5mm 耳机	3.5mm Line Out	3.5mm Line Out			
USB传输性能	USB 20Gbps	USB 20Gbps	USB 5Gbps	USB 5Gbps	USB 5Gbps	USB 5Gbps	USB 5Gbps	USB 5Gbps	USB 5Gbps	USB 5Gbps
达到完整性能 所需的最低USB 主机接口 <sup>2</sup>	USB 3.2 Gen 2x2	USB 3.2 Gen 2x2	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0

1:实际的采集分辨率、帧率和色彩空间等采集格式可能因操作系统和主机系统性能而异。

2:所有兼容USB 3.0的产品也兼容USB 3.2 Gen1 x1。